

01_Installation de Claude dans le Ubuntu

Contexte

Installation et configuration de Claude Code sur la machine Ubuntu 25.10 (utilisateur julien), avec synchronisation du dossier de travail via Syncthing.

1. Installation de Syncthing

Date : 2026-05-31

Système : Ubuntu 25.10 (questing)

Étapes

1. Vérification : Syncthing absent des paquets installés
2. Installation via les dépôts Ubuntu : `sudo apt install syncthing -y`
3. Activation au démarrage : `systemctl --user enable --now syncthing`
4. Interface web disponible sur : `http://127.0.0.1:8384`

Résultat

Dossier synchronisé : `/home/julien/Syncthing/`

Contenu récupéré depuis le PC Windows (eliob) :

- Billets
- Jux_Obsidian
- Jux_univers (dont Claude-pcelio+jux/CLAUDE.md)
- Ouvrages
- PDF temps

- Suretés
- Tutoriels videos

2. Configuration de Claude Code

Le fichier `CLAUDE.md` de référence a été localisé dans le dossier synchronisé :

```
/home/julien/Syncthing/Jux_univers/Claude-pcelio+jux/CLAUDE.md
```

Ce fichier centralise toute la configuration : MCPs, credentials VPS, préférences, projets en cours. Il a été lu en début de session pour initialiser le contexte.

Mémoire Claude Code initialisée

Répertoire : `/home/julien/.claude/projects/-home-julien/memory/`

- `user_profile.md` — profil Julien/Jux/eliob
- `project_vps.md` — infrastructure VPS principal et Alteris
- `reference_mcp.md` — tous les services MCP et leurs credentials
- `reference_syncthing.md` — structure du dossier partagé
- `feedback_preferences.md` — style de réponse

3. Connexion BookStack depuis Ubuntu

Token API BookStack configuré manuellement pour permettre l'écriture depuis Ubuntu (sans MCP npm disponible). Utilisation de l'API REST directe via curl :

```
Authorization: Token TOKEN_ID:TOKEN_SECRET sur https://bookstack.juxjux.ovh/api/
```

Revision #2

Created 2026-05-31 17:31:47 UTC by Julien

Updated 2026-05-31 17:35:54 UTC by Julien