

03_Homarr

homarr2026

A modern and easy to use dashboard. 30+ integrations. 10K+ icons built in. Authentication out of the box. No YAML, drag and drop configuration.

Image	ghcr.io/homarr-labs/homarr:latest
Version	main
Etat	Up 9 hours
Compose project	homarr
Reseau	homarr_homarr_network
URL	https://homarr.juxjux.ovh
Source	https://github.com/homarr-labs/homarr

Ports

Hote	Container	IP
7575	3000/tcp	0.0.0.0
7575	3000/tcp	::

Volumes

Source (hote)	Destination	Type	Mode
/etc/localtime	/etc/localtime	bind	ro
/var/run/docker.sock	/var/run/docker.sock	bind	ro
/home/debian/docker/homarr2026/icons	/app/public/icons	bind	rw
/home/debian/docker/homarr2026/appdata	/appdata	bind	rw

Integration Claude Code — MCP

Statut MCP	MCP actif
Outils (prefix)	mcp_homarr__
Configuration	Script Python : C:\Users\eliob\.claude\mcp_homarr.py Projet Claude Code : C:\Users\eliob Auth : cookie NextAuth session (authjs.session-token)

Outils disponibles

- get_all_boards
- get_board_items
- get_home_board
- get_integrations
- trpc_call

Ce que nous pouvons faire ensemble

- Lire la configuration du tableau de bord principal
- Lister les services et widgets configurés
- Consulter les intégrations actives (Jellyfin, Sonarr, etc.)
- Appeler des procédures tRPC personnalisées

Mise a jour disponible (verifie le 2026-07-19)

Version installee	0.53
Derniere version	1.71.0 (2026-07-17)
Ecart	Traverse la refonte majeure 1.0 (reecriture complete, ete 2024) + ~70 releases mineures jusqu'a juillet 2026

Attention : migration majeure, pas un simple bump

Le projet a ete entierement reecrit en version 1.0 et le depot a change de proprietaire :

`ghcr.io/ajnart/homarr` -> `ghcr.io/homarr-labs/homarr`. Le stack VPS (homarr2026) utilise deja l'image `homarr-labs` avec le tag `latest` et un volume `/appdata`, donc une partie de la migration structurelle semble deja faite -- a verifier avant de bumper vers un tag fige.

Principaux breaking changes (0.x -> 1.0)

- Variables d'env renommees : `DATABASE_URL` -> `DB_URL` (conditionnelle), `DOCKER_HOST` -> `DOCKER_HOSTNAMES` + `DOCKER_PORTS`, `AUTH_PROVIDER` -> `AUTH_PROVIDERS`
- Nouvelle variable requise : `SECRET_ENCRYPTION_KEY`
- Variables supprimees : `DISABLE_ANALYTICS`, `AUTH_OIDC_TIMEOUT`, `AUTH_LDAP_ADMIN_GROUP`, `AUTH_LDAP_OWNER_GROUP`, `AUTH_OIDC_ADMIN_GROUP`, `AUTH_OIDC_OWNER_GROUP` (gestion des groupes/permissions passee dans l'UI)
- `/data` restructure et deplace vers `/appdata` (non retrocompatible)
- `/app/data/configs` (JSON) et `/app/public/icons` abandonnes -- gestion des icones et des configs via l'UI
- Support ARM v7 supprime
- Tous les widgets reecrits ; systeme d'integrations passe en asynchrone (fetch en arriere-plan + WebSockets/bus de messages)
- Test de connexion desormais obligatoire avant d'activer une integration

Nouveautes notables depuis la 1.0 (jusqu'a 1.71.0)

- **v1.65.0** -- support MCP (integration IA), nouvelles integrations Beszel, Technitium DNS, Uptime Kuma, Audiobookshelf, Paperless-ngx, Navidrome ; widgets personnalisés ; sauvegarde/restauration SQLite avec aperçu WASM ; cache Redis global
- **v1.66.1** -- support des groupes locaux OIDC
- **v1.68.0** -- ameliorations de l'interface Beszel (stats en direct)
- **v1.69.0** -- menu contextuel (clic droit) sur les widgets avec actions auto-generees, evenements calendrier au survol avec epinglage au clic, stockage de secrets par widget
- **v1.70.0** -- integrations Traefik (widget dedie), Bazarr, PatchMon, et monitoring systeme Synology ; widgets media manquants/en file d'attente pour Radarr et Sonarr
- **v1.71.0** -- support direction de texte pour le widget notes, bouton de rafraichissement compact sur le widget Docker, tri ameliore des torrents qBittorrent

Etapes de migration recommandees

1. Sauvegarder `/home/debian/docker/homarr2026/appdata` avant toute action
2. Exporter la config du dashboard depuis l'UI (fonction export/backup SQLite)
3. Verifier les variables d'environnement du compose homarr2026 contre la liste des breaking changes ci-dessus (notamment `SECRET_ENCRYPTION_KEY`, `DOCKER_HOSTNAMES` / `DOCKER_PORTS`)
4. Redeployer le stack, puis retester chaque integration (Jellyfin, Sonarr, etc.) -- test de connexion obligatoire en 1.x
5. Reimporter la sauvegarde SQLite si necessaire

Sources : github.com/homarr-labs/homarr/releases, [homarr.dev/blog - Homarr 1.0](https://homarr.dev/blog-Homarr-1.0)

Revision #5

Created 2026-05-28 06:19:22 UTC by Julien

Updated 2026-07-19 18:42:43 UTC by Julien