

22_Readeck

readeck

Image	codeberg.org/readeck/readeck:latest
Etat	Up 9 hours
Compose project	readeck
Reseau	readeck_default
URL	https://readeck.juxjux.ovh

Ports

Hote	Container	IP
4567	8000/tcp	0.0.0.0
4567	8000/tcp	::

Volumes

Source (hote)	Destination	Type	Mode
/home/debian/readeck/exports	/exports	bind	rw
	/readeck	volume	rw
/home/debian/readeck/data	/readeck/data	bind	rw

Integration Claude Code — MCP

Statut MCP	MCP actif
Outils (prefix)	mcp__readeck__

Configuration	Script Python : C:\Users\eliob\.claude\mcp_readeck.py Auth : token API Bearer (MFA actif sur le compte web)
---------------	--

Outils disponibles

- `get_bookmarks`
- `get_bookmark`
- `create_bookmark`
- `update_bookmark`
- `delete_bookmark`
- `get_labels`
- `get_profile`

Ce que nous pouvons faire ensemble

- Sauvegarder un article ou une page web depuis Claude Code
- Parcourir et rechercher les articles enregistrés
- Organiser les bookmarks avec des labels
- Mettre à jour le statut (lu/archivé) d'un article
- Supprimer des bookmarks obsolètes

Sauvegarde de la base de données

Sauvegarde automatique quotidienne de la base SQLite de Readeck vers kDrive Infomaniak. Mise en place le 2026-06-01.

Paramètres

Script	<code>/opt/backups/vps_backup.sh</code>
Cron	Tous les jours à 2h du matin (<code>0 2 * * *</code>)
Type base	SQLite — <code>/readeck/data/db.sqlite3</code> (dans le container)
Méthode	<code>docker cp readeck:/readeck/data/db.sqlite3</code>
Taille base	~8.5 Mo
Format archive	.7z (compression niveau 5)
Destination	kDrive Infomaniak — <code>T00JUX/jux_vps/readeck</code> (dossier ID 1427922)

Rétention	7 jours glissants
Nommage fichier	readeck_db_YYYY-MM-DD.7z

Note

Le volume `/readeck` (non bindé) contient les fichiers des articles (images, HTML). La base SQLite ne couvre que les métadonnées et le texte extrait — les contenus médias ne sont pas inclus dans ce backup.

Revision #4
Created 2026-05-29 09:41:36 UTC by Julien
Updated 2026-06-01 06:29:35 UTC by Julien